

REXTON**6 מושבים / DIESEL****KG Mobility**

נתוני היצwan עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU/EC2023/443EA/2007/715. * המدد מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גלאי נתוני זיהום אויר מרכיב מנוגן בפרסומת), התשס"ט 2009.

דוחם מידי	נתוני צrichtת דלק ביליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אויר	ממד זיהום אויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")
1	15	8.6	רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל EX אוון' 4x4
2		8.7	רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל Premium אוון' 4x4
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**KGM**

היבואן: טלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הין אמצעי עזר וסייע בלבד, הפעילות תחת תנאים ומוגבלות שונים והן אין מהוות תחליף לשמשה על כליה הנהיגה, להוריות ולעינות הנהגה. התמונה והפרטים המשווקים במפרט זה מתיחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתווגרים מהמקור הלועזי. יתכןם הבדלים בין התיאור או התמונה המבאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, ובѠאנות המפרט הפטני והן מבחןת האבירדים, היצוד ומערכות הנלזום. יתכןם שוניים הוגשוו מזמן לזמן על ידי היצרן, או בפרסום המבאה כאן כדי לחיב את היצרן או את החברה באספקת דגמים שייכלו את כל או חלק מהאבירדים, היצוד ומערכות המתוואים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ס.7.ה.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחות:
14	רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל EX אוון' 4x4	2
12	רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל Premium אוון' 4x4	6

- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל EX אוון' 4x4:
- מארטט מותקנת בדגם הרכב
 - בקרת שיטוט אוטופטיבית
 - מארטט אווורי
 - מערכת מתקנת לבילוי חירום מפי
 - מערכת אזהרת פניה דלה
 - חולץ רול ורכבי אופניים
 - מערכת אזהרה אוטופטיבית או מערכת שליטה באורות נברחים
 - מארטט ציווי לכירכ' ב'שכח מה'
 - בילימת חירום למונעה חזקה במצחית
 - בקרת חירום למונעה חזקה במצחית (ISA)
 - מארטט אוטופטיבית למונעת הנגשנות א"ז בשטח מטה'
 - בילימה אוטומטית בסיסעה לאחור
 - מערכת ההתרעה במצב של עישות נוגה
 - הינה להתקנת מנגנון מנעל אלכוהול
 - מערכת להתרעה על השרטת יולדים ברכב
 - מארטט להתרעה על השאות לילדים ברכב
 - מארטט אזהרת חירום מפני הוליג'ר ורכבי אופניים
 - מארטט אקטיבית למכונית החנשות א"ז "שטח מטה"
 - בקרת חירום למונעה חזקה במצחית (ISA)
 - מארטט התרעה במצב של עישות נוגה
 - בילימה אוטומטית בסיסעה לאחור
 - הינה להתקנת מנגנון מנעל אלכוהול

דגם	דרגת זיהום אויר	נתוני צrichtת דלק ביליטרים ל-100 ק"מ
רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל EX אוון' 4x4	8.6	משולב
רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל Premium אוון' 4x4	8.7	משולב

נתוני היצwan עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU/EC2023/443EA/2007/715. * המدد מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גלאי נתוני זיהום אויר מרכיב מנוגן בפרסומת), התשס"ט 2009.



	Premium	EX
שקע טעינה בתא אחסון בין המושבים	•	•
שקע אספектת מתח בתא מעון	•	•
אפשרות אדים אחורי	•	•
מנגנון כיבוי אורות אוטומטי	•	•
תאורה פנימית מושג LED	•	•
מען-C USB לילושי השוואה החדשן	•	•
שקע USB-C בكونטולר הקידמית	•	•
מנופי העברת היחסים אחורי מלול	•	•
חישום חניה קדימה ואחורית	•	•
משטח טעינה אלחוטי	•	•

10 of 10

דלת תא מען חשמלית		
חלון גג חשמלי	•	•
מראות צד הלקוחות אינטנס מ Song LED	•	•
מראות צד מתקרנות בתפעול חשמלי	•	•
תאורת כניסה יציאה במראות צד		
ספויילר אחורי עם תאורת LED		
טיטנות גג	•	•
חלונות אחוריים נחשים	•	•
תאורה אחוריית מסוג LED	•	•
פנסים ראשיים מסוג LED	•	•
פנסי עירפל קדמיים מסוג LED	•	•
מסגרות חלונות בימיון כרום	•	•
ידיות זולחות בעיצוב הרובב בשילוב נ	•	•
		Android

1

•	•	
חולמת 4	חולנת קדמים	
חולמת 4	חולנת קדמים	
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	I
•	•	
•	-	כניתה קלה"
•	-	
•	-	
•	-	
עוז	טPsi שער טPsi	
•	•	

1

ט. מסילה משותפת	
•	
70	
•	פליטה מזהמים
184	
10.7	
255/60/R18	
•	
•	
משבת מנע מקורר	
תאורת ים	
DRL	
נקודות עיגון IXOFIX	
התוינה לתירית ח	
נעלית ביטחון לילית	
ECM - מראה מראם	
ISA - בקרת מהיר	

Page 1

אוצר פנוי	עמותה עזח כפולות קפיצי סיל ומוס מיזבץ
EPB – גלם חיה חז מעורר בקרת אקלים	וב חיבור, קפיצי סיל ומוס מיזבץ

שורה השניה וה

Premium	EX	
2	2	אפשרע (אפשרות ליתוק כרית אויר בעד הגופש)
2	2	לוי היישבים במושבים הקדמיים
2	2	הישיבות מლפפים ומוחרר במקורה של התנששות צידית
2	2	לט המסעים מאחור
1	1	ט אוטומטי
•	•	ונייעת התנששות קדמית
•	•	עטמאות
•	•	עתה ועלית ולולמים
•	•	הירה על טוב והטישה המבצעת תיקוני הייש
•	•	תית
•	-	ס ב"שם מה"
•	-	עה חוצה מאחור
•	-	ת אחורי במקורה של רכב חזקה
•	•	דרדרים
•	•	ערירות נגג
•	-	תיזת

חננת דלק

מכוון	מטען דיגיטלי CX-10
טוקן	טוקן (סמיין)
אולד	אולד (סמיין)
קדרה × מחלף (מ"מ)	86.2×92.4
יחס דיזהיה	1:15.5
הספק (ס"כ/ס"נ)	202/3,800
חומרן (ס"ל/ד"ק/ב"מ)	45/1,600-2,600

三

קידם	4,850	אורך (מ"מ)
חישוב	1,960	רוחב (מ"מ)
עומק	1,825	גובה כולל מסילות גג (מ"מ)
ב	2,865	בסיס וגולגולת (מ"מ)
הight	2,180	משקל עצמי (ק"ג)
בלט	2,950	משקל כולל (ק"ג)
אחוון	224	מרווח נחוך (מ"מ)
בלט	20.5	חוויות נששה
מ	22	חוויות נששה
קדם	750	כשוש גירירה ללא בלמים (ק"ג)
אחור	3,500	כשור גירירה עם בלמים (ק"ג)
קדם	240-1,806	נפח תא מעגן (ל')

•

טבלה 2: סטטיסטיקת מבחן הילוך אחורית (בהתבסס על נתונים נומריים)	
מספר רישום	שם הילוך אחורית
1:4,377	יחסי העברות:
1:2,396	הילוך שני
1:1,610	הילוך שלישי
1:1,190	וילון רביעי
1:1,000	הילוך חמישי
1:0.826	הילוך שישי
1:0.643	הילוך שבע
1:0.556	הילון שמני
1:2,273	הילוך אחריו
תיבות הערות כוח - 4WD	
1:000	יחס העברות HIGH
1:2,483	יחס העברות LOW

התרעת פח - SE

•	כח סבכמת מושן חמלי
5.5	רדיעס טיבור (מ)